

GDY434



OCHRONA MECHANICZNA

EN388



4342B

OCHRONA PRZED CIEPŁEM I/LUB OGNIEM

EN407



X1XXXX



Release 3/9/2021

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEMS
(DEP.NUM. 302017000074272)

RĘKAWICA Z DZIANINY BEZSZWOWEJ ODPORNEJ NA PRZECIĘCIE Z POWLECZENIEM Z NITRYLU I POLIURETANU NA BAZIE WODY Z WYKOŃCZENIEM PIASKOWANYM

OPIS

- ▶ K3 Knitting Technology: niezrównana zręczność i elastyczność przy bezkompromisowej ochronie
- ▶ Wnętrze z HPPE zapewniające najwyższy poziom komfortu podczas użytkowania
- ▶ Specjalna powłoka bipolimerowa zapewniająca idealną równowagę pomiędzy mechaniczną odpornością na zużycie a elastycznością
- ▶ Maksymalna oddychalność i chwytność w suchym środowisku dzięki mikroporowatej powłoce, nie wchodzącej w kontakt ze skórą
- ▶ Odporność na ciepło kontaktowe 1 (100°C przez przynajmniej 15 sekund)

APLIKACJI

- ▶ Prace precyzyjne z ostrymi i ściernymi przedmiotami, także w przypadku niewielkiego zagrożenia związanego z ciepłem kontaktowym

Modelu GDY434

Użytkowanie - środowisko	Suche lub lekko wigotne/zaolejone
Konstrukcja	Bezszwowa
Materiał podszewki wewnętrznej	Elastyczna przędza techniczna o wysokiej wytrzymałości HPPE/poliamid/elastan wzmocniona włóknem mineralnym
Ściąg (ilość igieł)	15
Pokrycie	Pianka nitrylowa i poliuretanowa na bazie wody z wykończeniem piaskowanym
Obszar pokrycia	Część dłoniowa
Długość (mm)	220-270
Rozmiar	6, 7, 8, 9, 10, 11
Opakowanie	Opakowanie: 12 par / Karton: 144 pary
Oburęczna	Nie
Ściągacz	Dziany elastyczny

OZNAKOWANIE

Według EN ISO 21420 za etykieta przeniesienia ciepła
ŚOI Cat. II certyfikowany produkt zgodnie z normami EN388, EN407

Lanzi SRL Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia
Tel: +39 011 2284011 - Fax: +39 011 2284022
info@lanzigroup.com